



CE8121AI55

Motorizada. Para puertas de madera	
Voltaje	12VDC +/- 10%
Corriente	reposo 15mA norm. 0,3A - max. 1,2A
Retraso	3seg
Rango de temperatura	(-20°C) - (+60°C)
Frontal	20-24mm
Entrada	55mm
Cuadradillo	9mm
Acabado: frontal de acero inoxidable. Cuerpo cromado brillante.	

CE8121AI35

Motorizada. Para puertas de perfil estrecho	
Voltaje	12VDC + 15% /- 10%
Corriente	reposo 60mA norm. 0,3A - max. 1,2A
Distancia entre agujeros	35-45mm
Rango de temperatura	(-20°C) - (+60°C)
Frontal	24mm
Entrada	35mm
Cuadradillo	9mm
Acabado: frontal de acero inoxidable. Cuerpo cromado brillante.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Cerradura motorizada para puertas de madera o metálicas.

Pestillo de doble acción.

Disparo automático de la palanca y bloqueo del doble pestillo al cerrar la puerta.

Antipánico (necesario para puertas de emergencia).

Apertura monitorizada de la palanca mediante el accionamiento de la manilla, cilindro o impulso eléctrico (porteros electrónicos, pulsadores, teclados, tarjetas, etc.)

Seguridad negativa: sin corriente la puerta está cerrada.

Fronte de acero INOX AISI-304.

Resistente al fuego según normativa DIN.

Ideal para puertas exteriores de comunidades, locales comerciales, edificios, etc.

También disponible con 3 puntos de bloqueo